

АКСЕСУАРИ ЖИВЛЕННЯ

Вентилятор охолодження AC 220V 92mm із температурним керуванням

Модель FAN220



Високопродуктивний вентилятор AC 92mm 220V із температурним керуванням. Швидкість 3000 RPM, потік 58 CFM і кулькові підшипники. Оптимально для промислового охолодження й OEM.

Особливості

- Вентилятор охолодження 220V із температурним керуванням
- Діапазон робочої напруги: 110V-220V
- Номінальна вхідна потужність: 2.7W $\pm$ 10%
- Робоча температура: -10°C ~ + 70°C
- Рівень шуму: $\leq$ 38.05 dBA (макс.)
- Розміри: 92X92X25mm
- Номінальний струм: 0.01A $\pm$ 10%
- Номінальна швидкість: 3000RPM $\pm$ 10%
- Вологість довкілля: 10% (RH) за 45°C протягом 24 годин, 98% (RH) за 45°C протягом 24 годин

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Модель	FAN220
Тип підшипника	Два кулькові підшипники
Номінальна напруга	220V
Діапазон робочої напруги	110V – 220V
Напруга / умова запуску	≤110V, запуск за досягнення температури 40°C
Номінальний струм	0.01A ±10%
Номінальна вхідна потужність	2.7W ±10%
Номінальна швидкість	3000 RPM ±10%
Максимальна витрата повітря	≥58.01 CFM
Максимальний статичний тиск повітря	≥3.53 mm-H ₂ O
Робоча температура	-10°C ~ +70°C
Температура зберігання	-30°C ~ +85°C
Опір ізоляції	≥10 MΩ за 500V DC (між корпусом і вивідними проводами)
Електрична міцність ізоляції	500 VAC, 1 хвилина, 1 mA (між корпусом і вивідними проводами)
Рівень звуку	≤38.05 dBA (максимум)
Розміри (Д × Ш × В)	92 × 92 × 25 mm
Маса	75 g



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com