

СОНЯЧНИЙ LED-СВІТИЛЬНИК

Комерційний сонячний LED-прожектор 18W IP66

Модель FLV200W



Оснастіть об'єкти сонячними прожекторами 18W зі світловим потоком 2000lm і довговічним акумулятором LiFePO4. Захищена від негоди конструкція IP66 для комерційних проєктів. Закажите цінову пропозицію.

Особливості

- Комплект сонячного прожектора 18W 15AH із кронштейном в одному пакуванні
- Акумулятор: LifePo4 3.2V 15AH
- Захист від негоди/IP66, дистанційне керування та керування за освітленістю/таймером
- Час заряджання: 5-8 годин
- Робоча температура: -30°-60°
- Сонячна панель: монокристалічна 6V/18W, 350*400*17
- Світлодіоди: 2835 0.5W / 240 шт.
- Світловий потік: 2000LM
- Тривалість роботи: 3-4 дні

Назва моделі	FLV100W	FLV200W	FLV300W
Сонячна панель	Монокристалічний кремній 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm	Монокристалічний кремній 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm	Монокристалічний кремній 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm
Акумулятор	3.2V 10Ah LiFePO ₄	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 20Ah LiFePO ₄
Тип світлодіодів LED	2835, 0.5W × 112 шт.	2835, 0.5W × 240 шт.	2835, 0.5W × 336 шт.
Світловий потік	980 lm	2000 lm	2000 lm
Захист від негоди	IP66	IP66	IP66
Дистанційне керування	Так	Так	Так
Керування освітленням	Так	Так	Так
Керування за часом	Так	Так	Так
Час заряджання	5–8 годин	5–8 годин	5–8 годин
Дні автономної роботи	3–4 дні	3–4 дні	3–4 дні
Робоча температура	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Розміри виробу	202 × 150 × 50 mm	253 × 202 × 50 mm	303 × 240 × 50 mm
Розміри пакування	357 × 357 × 63 mm	390 × 390 × 140 mm	475 × 365 × 73 mm



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com