

АКСЕСУАРИ ЖИВЛЕННЯ

Зовнішня аналогова звукова колона 20W

Модель LS20



Огляд

Аналоговий колонний гучномовець — компактне, стійке до негоди вуличне аудіорішення для публічних оголошень, фонові музики, охоронних сповіщень і аварійного оповіщення. Він підтримує аудіовхід MP3/MP4/DVD/CD, три тригерні входи та шість вбудованих аудіозаписів. Інфрачервоне виявлення або зовнішній тригерний сигнал запускає автоматичне відтворення попередньо записаного голосового повідомлення. Під час відтворення одночасно блимають червоні й сині сигнальні вогні: поєднання звукового та візуального оповіщення привертає увагу й підвищує ефективність охорони та попереджень. Водостійкий динамік 4.5 дюйма та високочастотний динамік 2 дюйми забезпечують чіткий, збалансований звук. Міцний алюмінієвий корпус і металева решітка надійно захищають пристрій надворі, а вхід DC 12–24V дає змогу використовувати його в різних низьковольтних системах живлення.

Особливості

- Зовнішня аналогова звукова колона з інфрачервоною функцією та міцним алюмінієвим корпусом
- Водозахищений гучномовець 4.5 дюйма + високочастотний динамік 2 дюйми для чіткого звучання
- 3-канальні тригерні входи з 6 вбудованими аудіозаписами (на картці SD)
- Вхід живлення DC із широким діапазоном 12–24V
- Компактна конструкція для зовнішніх систем оповіщення та звукової трансляції
- Червоні та сині сигнальні вогні блимають під час голосового відтворення для ефективного візуального й звукового сповіщення
- Аудіовхід MP3/MP4/DVD/CD
- Широкий частотний діапазон від 150Hz до 16kHz
- Металева решітка для посиленого захисту гучномовця

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Модель	LS20
Тип гучномовця	Аналогова звукова колона з інфрачервоною функцією
Червоні й сині сигнальні вогні	1 шт.* 6×2.5cm
Динамік	Водозахищений гучномовець 4.5" × 1 + високочастотний динамік 2" × 1
Аудіовхід	MP3 / MP4 / DVD / CD
Тригерний вхід	3 тригерні входи з можливістю підключення IP-камери
Вбудоване аудіо	6 вбудованих аудіозаписів у файлі на картці SD
Чутливість	92 dB
Частотна характеристика	150 Hz – 16 kHz
Вхід живлення	DC 12–24V
Матеріал корпусу	Алюміній
Решітка	Металева решітка
Розміри	370 × 152 × 100 mm



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com