

АКСЕСУАРИ ЖИВЛЕННЯ

Інжектор PoE 24W 2GE із гігабітними портами

Модель POE48-24



Компактний інжектор PoE IEEE 802.3af/at із виходом 48V 24W і підтримкою Gigabit/2.5G Ethernet для IP-камер, бездротових мостів і точок доступу.

Особливості

- Вихід 48V DC із номінальною потужністю 24W
- Підтримка Ethernet 10/100/1000Mbps та передавання 2.5Gbps
- Опційне виконання із захистом від імпульсних перенапруг 4kV
- Відповідає IEEE 802.3af/at з автоматичним виявленням пристроїв-споживачів
- Живлення та дані через один кабель Ethernet

Технічні характеристики

Електричні параметри

Модель	POE48-24
Номінальна вхідна напруга	100–240V AC
Вхідна частота	50–60Hz
Вхідний струм AC	1A за напруги 100–240V AC
Вихід	48V DC, 0.5A, 24W
Призначення контактів	4/5(+), 7/8(-)
Індикатори	Живлення AC (помаранчевий); PoE (зелений)

Мережеві та фізичні характеристики

Стандарти	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Роз'єм / швидкість передавання даних	RJ45, 10/100/1000Mbps та 2.5Gbps
Розміри	144 × 57 × 40mm
Маса	350g
Робоча температура	Від -10°C до +50°C
Вологість зберігання	До 95%, без конденсації



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com