

МЕРЕЖЕВИЙ КОМУТАТОР

48-портовий некерований комутатор Gigabit PoE великої дальності, 400W

Модель PS14802SFG



48-портовий некерований комутатор Gigabit PoE великої дальності з 2 портами Gigabit SFP для висхідного з'єднання, бюджетом PoE 400W, пересиланням на швидкості лінії, VLAN, режимом Extend і сторожовим таймером watchdog.

Особливості

- 48 портів Gigabit PoE та 2 слоти Gigabit SFP для висхідного з'єднання
- Розумний сторожовий таймер, ізоляція VLAN та функція Extend
- Комутаційна здатність 100Gbps без блокування та пересилання на швидкості лінії
- Порти 1–48 підтримують IEEE 802.3af/at, до 30W на порт
- Загальний бюджет потужності PoE 400W із вбудованим блоком живлення AC
- Настільний, настінний монтаж або монтаж у 19-дюймову стійку, 1U

Технічні характеристики

Інтерфейси

Модель	PS14802SFG
Фіксований порт	48* портів PoE 10/100/1000 Base-T/TX (дані/живлення), 2* слоти SFP 1000Base-X для оптоволоконного висхідного з'єднання (дані)

PoE

Порт PoE	Порти 1-48 підтримують PoE IEEE802.3af/at
Можливості порту Ethernet	Автовизначення 10/100/1000Base-T (X), повний/напівдуплексний режим, адаптивний MDI/MDI-X
Мережевий протокол	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000base-X; IEEE802.3u 100Base-FX; IEEE802.3x.
Стандарт PoE	IEEE802.3af/at
Можливості оптоволоконного порту	Порт Gigabit SFP (оптоволоконний модуль не входить до комплекту й замовляється окремо; варіанти: одномодовий/багатомодовий, одноволоконний/двоволоконний, LC)
Режим пересилання	Зберігання з подальшим передаванням

Характеристики комутатора

Комутаційна здатність	100Gbps (без блокування)
Швидкість пересилання	74.4Mpps
MAC	8K
Буферна пам'ять	4M
Передавання витою парою	10BASE-T: кабель UTP Cat5 (≤300 метрів); 100BASE-TX: кабель UTP Cat5 або вищої категорії (≤100 метрів); 1000BASE-TX: кабель UTP Cat5 або вищої категорії (≤100 метрів)
Контакти живлення	Типово 1/2(+), 3/6(-)
Максимальна / середня потужність на порт	30W/15.4W
Загальна потужність / вхідна напруга	400W (100-240V)
Споживана потужність	Очікування: <15W; повне навантаження: <400W

Фізичні характеристики

Світлодіодний індикатор	Індикатор живлення: PWR (зелений); індикатор мережі: 1-48(Link/Act)/ (зелений), 49-50(Link/Act)/ (зелений)
Блок живлення	Вбудований імпульсний блок живлення, AC100~240V 50-60Hz
Робоча температура / вологість	-20~+55°C:5%~90% RH без конденсації
Температура / вологість зберігання	-40~+75°C:5%~95% RH без конденсації
Розміри	440*290*44mm
Маса нетто / брутто	<4kg / <4.5kg
Спосіб монтажу	Настільне встановлення, монтаж на стіні, у шафі 19 дюймів 1U
Захист	IEC61000-4-2(ESD): контактний розряд ±8kV, повітряний розряд ±15kV; IEC61000-4-5 (захист від блискавки/імпульсних перенапруг): живлення: CM±4kV/DM±2kV; порт: ±6kV
Ступінь захисту	IP30

Сертифікація

Сертифікація	CE, FCC, RoHS,
--------------	----------------

Комплект постачання

Комутатор	1 шт.
Шнур живлення	1 шт.
Коротка інструкція зі встановлення	1 шт.



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com