

СОНЯЧНИЙ LED-СВІТИЛЬНИК

Інтегрований сонячний вуличний LED-світильник 30W IP65

Модель SI400W



Установлюйте інтегровані сонячні світильники 30W з акумуляторами LiFePO4 25Ah. Водозахищена конструкція IP65 і світловий потік 2000LM. Оптимально для муніципальних та промислових проєктів освітлення.

Особливості

- Комплект інтегрованого сонячного світильника 30W 25AH із кронштейном в одному пакуванні
- Акумулятор: LifePO4 3.2V 25AH
- Підтримка захисту від негоди / IP65
- Світловий потік: 2000LM
- Тривалість освітлення: 12-14 годин
- Сонячна панель: монокристалічна сонячна панель 6V/30W, 349*577*17 mm
- Світлодіоди: 5050 1W / 144 шт.
- Керування дистанційно / за освітленістю / радаром
- Час заряджання: 6-8 годин
- Робоча температура: від -30° до 60°

Назва моделі	SI300W	SI400W
Сонячна панель	Монокристалічна сонячна панель 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Монокристалічна сонячна панель 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Акумулятор	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 25Ah LiFePO ₄
Тип світлодіодів LED	5050, 1W × 84 шт.	5050, 1W × 144 шт.
Захист від негоди	IP65	IP65
Керування освітленням	Так	Так
Радарне керування	Так	Так
Дистанційне керування	Так	Так
CRI	75 Ra	75 Ra
Площа освітлення	100 m ²	100 m ²
Час заряджання	6–8 годин	6–8 годин
Тривалість освітлення	12–14 годин	12–14 годин
Робоча температура	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Розміри виробу	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Колірна температура	6500 K	6500 K
Пакування	1 пристрій / коробка	1 пристрій / коробка
Рекомендована висота встановлення	4–6 m	4–6 m



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com