

АКСЕСУАРИ ЖИВЛЕННЯ

Промисловий пристрій захисту від імпульсних перенапруг 20-40kA для монтажу на DIN-рейку

Модель SPD40KV-2P



Пристрій захисту від імпульсних перенапруг для DIN-рейки з номінальним струмом розряду 20kA, максимальним струмом 40kA, напругою U_c 385V, індикацією несправності та контактами дистанційної сигналізації.

Особливості

- Пристрій захисту від імпульсних перенапруг/блискавки 20-40kA
- Номінальний струм розряду (8/20 μ s) I_n : 20kA
- Час спрацювання t_A : ≤ 25 ns
- Діапазон температур T_u : -40°C...+80°C
- Монтажне кріплення: 35mmDIN
- Максимальна тривала робоча напруга AC U_c : 385V
- Максимальний струм розряду (8/20 μ s) I_{max} : 40kA
- Ступінь захисту: IP20
- Монтажна ширина: 2mods
- Характеристики клем U_n/I_n ; підключення клем дистанційного сигналу: AC: 250V/0.5A, DC: 250V/0.1A, 125V/0.2A, 75V/0.5A

Технічні характеристики

Технічні характеристики

Модель	SPD40KV-2P
Номинальна робоча напруга AC (Un)	230V / 50Hz
Максимальна тривала робоча напруга (Uc)	385V
Номинальний струм розряду (8/20 μs) (In)	20 kA
Максимальний струм розряду (8/20 μs) (Imax)	40 kA
Рівень захисту за напругою (Up)	≤ 1.75 kV
Час спрацювання (tA)	≤ 25 ns
Резервний запобіжник	160 A
Здатність витримувати коротке замикання	25 kA / 50 Hz
Діапазон робочих температур	-40°C ~ +80°C
Спосіб монтажного підключення	Паралельне з'єднання
Характеристики кабелювання	Багатодротяний провід 16 mm ²
Робочий стан / індикація несправності	Зелений / червоний
Матеріал корпусу	Вогнестійкий пластик PBT (червоний, сірий опційно), UL94-V0
Монтажна ширина	2 модулі (2P)
Монтажний кронштейн	DIN-рейка 35 mm
Ступінь захисту	IP20
Тип контактів дистанційної сигналізації	Перемикальний контакт
Характеристики клем	Un / In AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A, 125V / 0.2A, 75V / 0.5A
Підключення клем дистанційної сигналізації	Одножильний або багатодротяний провід перерізом до 1.5 mm ²



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com